

Fastfender

- ü Enkel løsning for å henge ut fendere
- ü Lett og rask i bruk
- ü Dimensjoner opp til Ø 40 mm
- ü Kan brukes med en hånd





Fastfender er den nye og enkle løsningen for hurtig å feste og justere fendere. Bruk av knuter er unødvendig. Tap av fendere vil være historie, og selv den mest uerfarne i mannskapet vil få fendrene på plass og justert til riktig høyde i løpet av sekunder.

Produsert av sterk teknisk plast - polyamid PA6 – og finnes i 3 farger – blå, svart og gråhvit (FF 40 finnes kun i blå og sort) - Fastfender kommer i 4 størrelser (rekke/tau/vaier):

Fastfender Sail - passer opp til Ø 8 mm
Fastfender 25 – passer opp til Ø 25 mm
Fastfender 32 - passer opp til Ø 32 mm
Fastfender 40 - passer opp til Ø 40 mm



Fastfender leveres i sett på to stykker, er motstandsdyktig mot sjøvann og UV stråling. Fastfender kan brukes i temperaturintervallet -20° C til +40°C. Dimensjon på fendertau kan være mellom 6 mm og 14 mm, avhengig av type Fastfender. Dog viser erfaring at 10 mm fendertau er ideelt. Fastfender passer alle typer båter. Sett Fastfender inn over rekke eller vaier, vri og fendere henger sikkert. Høyden på fender reguleres ved å bruke den innebygde låsen.

STØRRELSE	DIAMETER PÅ REKKE/VAIER/TAU	ANTALL I PAKKEN	PRODUKT KODE	VEILEDENE PRIS INKL. MVA NOK
Fastfender Sail	Opp til Ø 8 mm kun vaier/tau	2 stk.	FF - S	249,-
Fastfender 25	Opp til Ø 25 mm	2 stk.	FF - 25	249,-
Fastfender 32	Opp til Ø 32 mm	2 stk.	FF - 32	349,-
Fastfender 40	Opp til Ø 40 mm	2 stk.	FF - 40	399,-
				
I posisjon	Tre inn over rekke	Vri & fest	Juster høyde på fender	



Fastfender 40



Fastfender 32



Fastfender 25



Fastfender Sail

- * Passer opp til Ø 40 mm
- * Passer fendertau Ø 6 - 14 mm
- * Dim: 160 x 76 x 47 mm
- * Styrke – max 150 kg kortvarig last, 100 kg langvarig last.
- * Vekt 122 gram

- * Passer opp til Ø 32 mm
- * Passer fendertau Ø 6 - 10 mm
- * Dim: 160 x 76 x 47 mm
- * Styrke – max 250 kg kortvarig last, 150 kg langvarig last.
- * Vekt 120 gram

- * Passer opp til Ø 25 mm
- * Passer fendertau Ø 6 - 12 mm
- * Dim: 160 x 76 x 47 mm
- * Styrke – max 150 kg kortvarig last, 85 kg langvarig last.
- * Vekt 55 gram

- * Vaier opp til Ø 8 mm
- * Passer fendertau Ø 6 - 12 mm
- * Dim: 160 x 76 x 47 mm
- * Styrke – max 150 kg kortvarig last, 100 kg langvarig last.
- * Vekt 55 gram